

## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/10/06

n. **414204101/OI**

Validità fino al:  
2025/10/05

Il presente Certificato annulla il precedente n. 414182702/OI del 2018/07/05.

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo "l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Azienda:<br>(Responsabile del DPI) | <b>DINOS s.r.l.</b><br>Via S. Tommaso, 90 – 63014 MONTEGRANARO (FM) – ITALIA  |
| Tipo di DPI:                       | <b>Calzatura per Vigili del Fuoco e attività associate secondo EN 15090:2012 – classe I</b><br>(=calzatura di cuoio ed altri materiali simili)  |
| Categoria del DPI:                 | <b>III: rischi "gravi";</b><br>la validità del presente certificato deve essere riconfermata annualmente dal controllo eseguito dall'Organismo Notificato competente secondo l'allegato VII del Regolamento (modulo C2)   |
| Articolo:                          | <b>"802VF SPARTAN"</b>  |
| Descrizione:                       | <p><u>modello</u>: C (stivale al polpaccio);<br/> <u>chiusura</u>: a mezzo lacci e cerniera metallica con fettuccia di supporto in tessuto di colore nero per lo sfilamento rapido. Il tiretto metallico è segnato "ykk" ed è bloccato al passalacci tramite un pezzo di pelle accoppiato a velcro in modo che non possa abbassarsi, la catena ha una larghezza di 7,5/8,0 mm quando chiusa;<br/> <u>lavorazione</u>: ago;<br/> <u>suola</u>: in gomma vulcanizzata color nero art. U3801 marcata "SILGA UNLIMITED" (cod. U3801);<br/> <u>tomaia</u>: in pelle di colore nero dichiarata "pelle fiore idrorepellente spessore 1,8-2,0 mm (cod. PELLAME PESANTE) ed inserti di materiale rifrangente di colore giallo. Nella zona dei malleoli è inserita una protezione composta da 6 strati di materiale espanso per uno spessore complessivo di circa 22 mm (cod. PIUMA);<br/> <u>linguetta/soffietto</u>: pelle dichiarata vitello "Italiana Pellami" color nero foderata e centralmente imbottita (cod. F-ITA);<br/> <u>fodera anteriore, posteriore, lisciatoio e collarino</u>: tessuto color grigio WINDTEX art YUMA accoppiato a polimero espanso color grigio e membrana color bianco (cod. YUMA);<br/> <u>fodera collarino</u>: la parte superiore in pelle dichiarata di vitello di colore nero, la parte inferiore come la fodera interna;<br/> <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato di colore bianca (cod. WB FLEX), <u>che funge anche da lamina antiperforazione</u>;<br/> <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso di colore antracite accoppiato a maglina di colore nero a contatto con il piede (cod. MIRAN); in <u>alternativa</u> materiale espanso di colore bianco accoppiato a maglina di colore grigio a contatto con il piede (cod. PHILIP) con cuciture con filo antistatico a zig-zag su tutta la circonferenza.<br/> <u>puntale</u>: acciaio articolo 604 ESJOT (cod. 604).</p> <p>Sono disponibili come varianti altri due tipi di fodera che variano per il disegno esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>fodera anteriore, posteriore, lisciatoio e collarino</u>: tessuto spigato color grigio WINDTEX art TEPOR accoppiato a polimero espanso color grigio e membrana color bianco (cod. TEPOR);</li> <li>- <u>fodera anteriore, posteriore, lisciatoio e collarino</u>: tessuto color grigio WINDTEX art FANTASIA accoppiato a polimero espanso color grigio e membrana color bianco (cod. FANTASIA).</li> </ul> |



## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/10/06

n. **414204101/OI**

Validità fino al:  
2025/10/05

Sono disponibili due varianti che differiscono dal modello principale per:

- Variante 1:

chiusura: a mezzo lacci e cerniera metallica con fettuccia di supporto in tessuto di colore nero per lo sfilamento rapido. Il tiretto metallico è segnato "ykk". La cerniera è coperta da un lembo di pelle che la protegge e non permette che possa abbassarsi;  
tomaia: in pelle di colore nero dichiarata "pelle fiore idrorepellente spessore 1,8-2,0 mm (cod. PELLAME PESANTE) e puntalino in gomma a coprire il puntale, snodo posteriore in pelle color nero accoppiata a polimero espanso. Nella zona dei malleoli è inserita una protezione composta da 6 strati di materiale espanso per uno spessore complessivo di circa 10 mm e uno scudo polimerico del diametro di 5,7 mm incollato al tomaio (cod. SCUDO).

- Variante 2:

tomaia: in pelle di colore nero dichiarata "pelle fiore idrorepellente spessore 1,8-2,0 mm (cod. PELLAME PESANTE), punta con rifinitura laserata ed inserti di materiale rifrangente di colore giallo. Nella zona dei malleoli è inserita una protezione composta da 6 strati di materiale espanso per uno spessore complessivo di circa 22 mm (cod. PIUMA).

|                                 |  |                           |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Norme di riferimento:           | <b>EN 15090:2012</b>   | Footwear for firefighters |
| Uso previsto:                   | Calzatura per Vigili del Fuoco/antincendio boschivo - l'idoneità della calzatura per l'uso previsto o per eventuali altri impieghi specialistici è legata alle funzioni protettive riportate nella marcatura.  |                           |
| Gamma di misure:                | dal 35 al 49   |                           |
| Fascicolo tecnico:              | <b>DC-12331/E</b>  |                           |
| Rapporto di Prova:              | <b>RCT n°3913134.01</b>  |                           |
| Funzioni/Livelli prestazionali: | <p><b>La calzatura soddisfa il livello F2A della EN 15090:2012</b> che comprende tutti i requisiti applicabili della normativa (Tabella 4) + <b>A</b>: proprietà antistatiche.</p> <p><b>SRC = Resistenza allo scivolamento</b> – soddisfa entrambi i requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su <u>fondo</u>: ceramica / <u>lubrificante</u>: soluzione detergente;</li> <li>- su <u>fondo</u>: acciaio / <u>lubrificante</u>: glicerina.</li> </ul> <p><b>Inoltre la calzatura soddisfa i seguenti requisiti supplementari:</b></p> <p><b>HI<sub>3</sub></b> = isolamento dal calore; <b>CI</b> = isolamento dal freddo del complesso della suola; <b>AN</b> = protezione del malleolo.</p> <p>Nota: la resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso la lamina sintetica offre maggiore superficie protettiva e migliore ergonomia (flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).</p> |                           |
| Marcatura:                      | <p>Riportata su etichetta cucita all'interno della linguetta, mentre il pittogramma è impresso sulla tomaia. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Marcatura CE</b> + n. dell'Organismo Notificato incaricato del controllo annuale dei DPI di III categoria;</li> <li>- nome del fabbricante;</li> <li>- designazione univoca della calzatura (codice alfanumerico) + taglia della calzatura;</li> <li>- data di produzione (mese e anno);</li> <li>- nr. ed anno della Norma di riferimento + simboli di sicurezza;</li> <li>- pittogramma con simbolo di protezione Vigili del Fuoco secondo la EN 15090;</li> <li>- informazioni aggiuntive: "Made in ..." ecc.</li> </ul>  |                           |



## Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2020/10/06

n. **414204101/OI**

Validità fino al:  
2025/10/05

PRODUTTORE  
DINOS SRL  
**48**  
**CE 0498**  
802VF  
SPARTAN  
DPI III cat.  
REG.(UE) 2016/425  
EN 15090:2012  
F2A HI3 CI AN SRC  
Made in Italy  
**09/2020**



Modello base



Variante 1



Variante 2



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

